

ELEVAH 50F

Przemieszczany ręcznie, max wysokość 5,10 metra

Manual positioning, max. height 5,10 metres

Přemísťována manuálně, max. výška 5,10 metrů



Stabilizatory w standardzie
Stabilizers as standard
Stabilizátory jsou ve standardním vybavení



Konfiguracja / Configuration / Konfigurace

ELEVAH® 50F

Dane techniczne / Specifications / Specifikace		ELEVAH 50F	
Max nośność / Max carrying capacity / Max. nosnost		200 kg	
Liczba operatorów / The number of operators / Počet operátorů		1	
Użytkowanie / Use / Použití		Wewnątrz / Inside / Uvnitř	
Opis / Description / Popis		Bez stabilizatorów / Without stabilizers / Bez stabilizátorů	Ze stabilizátory / With stabilizers / Se stabilizátory
A	Wysokość w stanie złożonym / Height in the State complex / Výška ve složeném stavu	1690 mm	
B	Wysokość min. od podłoża do podstawy kosza / Height min. from the ground to the Cage / Min. výška od země do spodní části koše	440 mm	
C	Wysokość max od podłoża do podstawy kosza / Height max. from the ground to the Cage / Max. výška od země do spodní části koše	1800 mm	3100 mm
D	Wymiary podstawy / The dimensions of the base / Rozměr spodní části	1000 mm	1100 mm
E		770 mm	1250 mm
F	Wymiary wewnętrzne kosza / Internal dimensions of the Cage / Vnitřní rozměry koše	940 mm	
G		640 mm	
H	Max. odległość kosza / Max. distance of the Cage / Max. vzdálenost koše	0 mm	275 mm
I		0 mm	60 mm
Waga urządzenia / Weight of the device / Váha zařízení		168 kg	202 kg
Zasilanie / Power Supply / Napájení		24 V	
Akumulatory / Batteries / Akumulátory 12 V - 95 Ah x 2		Kwas / Acid / Kyselina	
Ładowanie akumulatorów / Charging the Batteries / Napájení akumulátoru		110V - 220V	
Wymiary kół bez hamulców / The dimensions of the wheels without brakes / Rozměry kol bez brzd		Ø 200 x 50 mm	
Wymiary kół obrotowych / The dimensions of the wheel rotational / Rozměr otočných kol		Ø 150 x 45 mm	
Maksymalna prędkość podnoszenia / The maximum speed of lifting / Maximální rychlost zvedání		0,15 m/s	
Maksymalna prędkość opuszczania / The maximum speed of the exit / Maximální rychlost spouštění		0,15 m/s	
Siła potrzebna do wprawienia urządzenia w ruch / The force needed to launching the device in motion / Síla nutná pro uvedení zařízení do pohybu		70 N	
Siła do utrzymania ruchu / The force to maintain traffic / Síla nutná pro udržení pohybu		30 N	
J	Maksymalny nacisk na koła przy pełnym załadunku / The maximum pressure on the wheel at full loading / Maximální zatížení kol při plném zatížení (*)	1,8 kN	2,0 kN

(*) Przy założeniu że waga podnośnika wraz z max. załadunkiem kosza są rozłożone asymetrycznie, na jedną stronę podnośnika. / Assuming the weight of the elevator together with max. loading the cage are dispersed asymmetrically on one side lift. / Za předpokladu, že váha zvedací plošiny s maximálním zatížením koše je rozložena asymetricky na jedné straně zvedací plošiny.

