

NAGRZEWNICE GAZOWE PROPAN/BUTAN



BLP 15M / BLP 33M



BLP 53M / BLP 73M



- Manualny zapłon
- Silnik z wyłącznikiem termicznym
- Termostat przegrzania
- Reduktor z zaworem bezpieczeństwa
- Reduktor i przewód gazowy w standardzie
- Możliwość regulacji mocy
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Łatwa obsługa

AKCESORIA:



Zestaw do sprzęgania butli gazowych:
 Łącznik butli gazowej
 - 4515.902 cena netto: www.pln
 Przewód gazowy gwintowany (0,5 m)
 - 4515.901 cena netto: www.pln

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do spalania niezbędna jest wentylacja pomieszczenia

PARAMETRY		BLP 15M	BLP 33M	BLP 53M	BLP 73M
Moc	kW	10-16	18-33	36-53	49-73
	Btu/h	34.200-54.800	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300
	kcal/h	8.600-13.800	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800
Ciśnienie	bar	0,7	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5
Zapłon		manualny	manualny	manualny	manualny
Regulacja termostatem		nie	nie	nie	nie
Przepływ powietrza	m ³ /h	300	1.000	1.450	2.300
Zużycie paliwa	kg/h	1,16	2,4	3,78	5,02
Zasilanie	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Prąd znamionowy	A	0,23	0,26	0,48	0,95
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	550 x 230 x 300	600 x 250 x 360	680 x 300 x 510	760 x 300 x 510
Waga netto/brutto	kg	5/6	8/9	12,5/14,3	14,4/16,8
Paleta	szt	49	30	16	16

NAGRZEWNICE GAZOWE PROPAN/BUTAN



BLP 53E / BLP 73E



BLP 103E



- Elektroniczny zapłon
- Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
- Podwójny elektrozawór
- Czujnik przepływu powietrza
- Silnik z wyłącznikiem termicznym
- Termostat przegrzania
- Reduktor z zaworem bezpieczeństwa
- Reduktor i przewód gazowy w standardzie
- Możliwość regulacji mocy
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Łatwa obsługa
- BLP 103E wyposażony w zestaw kół



AKCESORIA:



Termostat pomieszczeniowy TH 5 z 3 m przewodem
Zakres działania: 0-36°C,
Dokładność: ± 1,5°C
4150.105
5 lub 10 metrowy przewód
na specjalne zamówienie
cena netto: 176,40 pln



Zestaw do przegania butli gazowych:
Łącznik butli gazowej
- **4515.902** cena netto: www.pln
Przewód gazowy gwintowany (0,5 m)
- **4515.901** cena netto: www.pln

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do spalania niezbędna jest wentylacja pomieszczenia

PARAMETRY		BLP 33E	BLP 53E	BLP 73E	BLP 103E
Moc	kW	18-33	36-53	49-73	57-103
	Btu/h	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300	194.500-351.700
	kcal/h	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800	49.000-88.600
Ciśnienie	bar	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-2,0
Zapłon		elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny
Regulacja termostatem		możliwa	możliwa	możliwa	możliwa
Przepływ powietrza	m ³ /h	1.000	1.450	2.300	3.260
Zużycie paliwa	kg/h	2,4	3,78	5,02	6,66
Zasilanie	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Prąd znamionowy	A	0,32	0,55	1,00	1,00
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	600 x 250 x 360	680 x 300 x 510	760 x 300 x 510	940 x 390 x 620
Waga netto/brutto	kg	8/9	12,5/14,3	14,4/16,8	35/38
Paleta	szt	30	16	16	6