

NAGRZEWNICE OLEJOWE Z ODPROWADZANIEM SPALIN



BV 77E



AKCESORIA:



Podgrzewacz paliwa
dla modeli
BV 110E, BV 170E,
BV 290E
4031.120
cena netto: 366,95 pln



Termostat pomieszczeniowy TH 5 z 3 m przewodem
Zakres działania: 0-36°C,
Dokładność: ± 1,5°C
4150.105
5 lub 10 metrowy przewód na specjalne zamówienie
cena netto: 176,40 pln



Zestaw podłączeniowy
BV 77 - Ø 294 mm - **4032.950**
cena netto: 62,24 pln
BV 110E, BV 170E
- Ø 400 mm - **4031.909**
cena netto: 73,08 pln
BV 290E
- Ø 600 mm - **4031.910**
cena netto: 116,76 pln



Giętkie przewody
BV 77E - Ø 305 mm - **4032.951**
(3 m) cena netto: 300,00 pln
BV 110E, BV 170E - Ø 407 mm - **4031.401**
(7,6 m) cena netto: 771,00 pln
BV 290E - Ø 610 mm - **4031.038**
(7,6 m) cena netto: 1048,00 pln
W przewodach o długości 7,6 metra pierwsze 2 metry (czarna część) wykonane są z materiału o odporności termicznej do 150°C

BV 110E / BV 170E / BV 290E



- Duży przepływ powietrza
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Termostat przegrzania
- Termostat wychłodzenia (oprócz BV 77E)
- Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
- Możliwość podłączenia giętkich przewodów
- Możliwość odprowadzania spalin
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Wymiennik ciepła
- Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju
- Zestaw kół w standardzie
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju i filtr ssania
- Przezroczysty, zewnętrzny filtr paliwa (oprócz BV 77E)

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do spalania niezbędna jest wentylacja pomieszczenia

PARAMETRY		BV 77E	BV 110E	BV 170E	BV 290E
Moc	kW	20	33	47	81
	Btu/h	68.300	112.800	160.400	276.300
	kcal/h	17.200	28.400	40.400	69.600
Przepływ powietrza	m ³ /h	1.550	1.800	1.800	3.300
Regulacja termostatem		możliwa	możliwa	możliwa	możliwa
Zużycie paliwa	kg/h	1,67	2,71	3,9	6,8
Zasilanie	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Prąd znamionowy	A	1,5	2,3	2,3	4,6
Pojemność zbiornika	l	36	65	65	105
Ø przyłącza kominowego	mm	120	150	150	150
Ø wylotu wydmuchu	mm	203	340	340	400
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1330 x 650 x 1000	1600 x 750 x 1180
Waga netto/brutto	kg	32/36	61/77	65/84	100/124
Paleta	szt	6	1	1	1